

TMH16

series



產品分類


• 醫療應用

產品特色

可連接推桿數	1~5
最多可支援的按鍵數	12
顏色	白、象牙白、黑
防水等級	最高可達IP66W
其它選項	背光功能、安全鎖、掛勾
可與醫療用吊架系統搭配使用	


工程圖

標準尺寸
(mm)



MCU	0 = 無	1 = 有		
搭配控制盒規格	0 = 配無MCU控制盒	1 = 配有MCU控制盒		
通訊方式	2 = 開關型	4 = 雙向掃描		
電路板組	1 = 一般版	2 = 省電版		
按鍵定義	參照附件* 註：下單前請先聯繫TImOTION			
背光	0 = 無	1 = 有		
安全鎖	0 = 無	1 = 有		
插頭	4 = DIN 8P	5 = RJ 10P		
插頭角度	1 = 90°	2 = 180°		
線長 參照頁4	1~6 = 1~6			
顏色	1 = 黑	2 = Pantone 428C	3 = 白 (White S)	
掛勾	1 = 標準	4 = 磁鐵掛勾		
IP等級	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66	4 = IP66W

線長



線段 (mm)			
代碼	A	B	C
1	1000	300	200
2	1200	300	300
3	1400	300	400
4	2400	0	0
5	100	600	100
6	1000	200	200

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出之任何產品的權力。