

TNP1

series



產品分類


• 醫療應用

產品特色

可連接的馬達	7
最多可支援的按鍵數	27
顏色	黑、象牙白、白
防水等級	IP66
有無安全鎖	有支援
工作溫度範圍	+5°C~+45°C
可與TC8系列的控制盒連接，最多可控制7支推桿	
可當作鎖盒使用	
可懸掛於床側板上	

工程圖

標準尺寸
(mm)




TNP1

Version: 20230525-F

插頭	1 = DIN 8P，90°，搭配TC2 / TC3控制 2 = RJ 10P，90°，搭配TC1控制 4 = DIN 8P，180°，空中接頭用	5 = RJ 10P，180°，搭配TC6 / TC9控制及空中接頭用 A = 客製化
顏色	1 = 黑色 2 = Pantone 428C	3 = White S
防水功能	3 = IP66	
安全鎖	0 = 無 1 = 有	
按鍵功能	A = 客製化	
線長 (mm)	1~6 = 參照頁4	
接控制盒規格	3 = 帶MCU，配有MCU控制盒	
蜂鳴器	1 = 有	
掛勾型式	1 = 標準	

線長



線段 (mm)			
代碼	A	B	C
1	1000	300	200
2	1200	300	300
3	1400	300	400
4	2400	0	0
5	100	600	100
6	1000	200	200

使用條款

使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。